ANTICORROSIVO JM PURO

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO	DETALLES
	**Inactiva el Oxido, evita la corrosión y facilita el anclaje de las pinturas en materiales metálicos** Instrucciones de uso Pula, limpie o lije el material metálico donde se va a aplicar, Mezcle con agua en un recipiente No metálico este contenido conforme a las instrucciones de la etiqueta y aplíquelo con trapo, brocha, inmersión o aspersión en lugar ventilado. **Precauciones** Utilice traje impermeable, gafas, guantes y mascarilla para manipular este producto. No aplicar con pistola de pintar. En usos industriales se recomienda evitar que una misma persona manipule permanentemente este producto. Producto No apto para consumo humano, mantener fuera del alcance de niños y animales y comercializarse exclusivamente en el empaque original. No votar excedentes ni envases vacíos a corrientes de agua.
Presentaciones	Goteros de 120Ml listo para aplicar Garrafa de 500 Ml Lista para aplicar Garrafa concentrada de 500Ml para 5 litros Garrafa de 4500Ml concentrada para 50 litros
Marca	“ANTICORROSIVO PURO JM”
Color	Incoloro al aplicar
Olor	Sin Olor
Espectro de actuación	Componentes químicos solubles en agua, no inflamables que al contacto con los metales su reacción química limpia grasas y aceites, inactiva el óxido y crea micro porosidad superficial que facilita el anclaje y permanencia de las pinturas.

INDUSTRIAS JM
FÁBRICA DE PRODUCTOS NO CONVENCIONALES

JORGE RODRIGO MERA DIAZ, Nit: 98334157-8

Email: industrias.jm@yahoo.com Cel: 313 699 20 99, El Tambo Nariño Colombia